

## COMPLEMENTOS

### QUITAPINTURAS

Decapante universal para la eliminación de todo tipo de pinturas.



**Aspecto:**  
Blanquecino



**Dilución:**  
Agua jabonosa



**Rendimiento:**  
3-11 m<sup>2</sup>/L/capa.



**Secado al tacto:**  
-



**Repintado:**  
-



**Útiles de aplicación:**  
Brocha.

| Ref.    | Producto      | 750 ML | 4 L |
|---------|---------------|--------|-----|
| 939-055 | Quitapinturas |        |     |

### OXIMONT

Es un producto base agua utilizado cuando se quiere fijar el óxido antes de pintar. Reacciona rápidamente con el óxido y forma un complejo insoluble de color negro.



**Aspecto:**  
Lechoso beige



**Dilución:**  
Agua.



**Rendimiento:**  
9-11 m<sup>2</sup>/L/capa.



**Secado al tacto:**  
20 minutos.



**Repintado:**  
3 horas.



**Útiles de aplicación:**  
Brocha, rodillo o pistola.

| Ref.    | Producto                      | 750 ML | 4 L |
|---------|-------------------------------|--------|-----|
| 992-800 | Oximont, convertidor de óxido |        |     |

## PASTA UNIVERSAL MATEANTE

Aditivo mateante de aspecto blanquecino formulado a base de sílice, aditivos y disolventes, que permiten disminuir el brillo de esmaltes, barnices y pinturas en base disolvente, sin modificar el resto de propiedades del producto inicial. Se recomienda no aditivar más de un 20% del producto.

| Ref.    | Producto                 | 750 ML |
|---------|--------------------------|--------|
| 110-913 | Pasta universal mateante |        |

## ADITIVO ANTISILICONA

Aditivo de aspecto incoloro utilizado en las pinturas base disolvente, para eliminar la formación de cráteres producidos por contaminación de la superficie a pintar, a causa de aceite, siliconas, etc..Se recomienda adicionar como máximo el 5% en la pintura, ya que cantidades superiores pueden provocar problemas de adherencia.

| Ref.    | Producto             | 1 L |
|---------|----------------------|-----|
| 000-732 | Aditivo antisilicona |     |