

ESMALTES AL DISOLVENTE

SYNTOLAC A.S.

Esmalte sintético brillante de altos sólidos, adecuado para el pintado interior-exterior de superficies metálicas, madera y otros soportes debidamente imprimados. Buen poder cubriente. Facilidad de aplicación y buena brochabilidad. Excelente conservación del color y resistencia a la luz solar.



Aspecto:
Brillante.



Dilución:
Disolvente sintético lento Refª.004-001.



Rendimiento:
12-14 m²/L/capa.



Secado al tacto:
5 hora.



Repintado:
18 horas.



Útiles de aplicación:
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	750 ML.	4 L
630-0910	Blanco		
630-0123	Marfil		
630-0922	Amarillo vivo		
630-0927	Amarillo medio		
630-0240	Naranja		
630-0938	Rojo carruajes		
630-0930	Rojo bermellón		
630-0942	Azul luminoso		
630-5013	Azul cobalto RAL 5013		
630-0955	Verde hierba		
630-0595	Verde carruaje		
630-0600	Gris perla		
630-0685	Gris oscuro		
630-0964	Gris azulado		
630-0976	Marrón tabaco		
630-8011	Pardo RAL 8011		
630-0980	Negro		

ESMALTES ACRÍLICOS

HISPALAC

Esmalte acrílico al agua, adecuado para la decoración y protección de todo tipo de superficies de madera, yeso, hierro, acero,... Uso interior-externo. No amarilleante. Sin olor y con un rápido secado. Resistencia a la intemperie.



Aspecto:
Brillante.



Dilución:
Agua.



Rendimiento:
12-14 m²/L/capa.



Secado al tacto:
1 hora.



Repintado:
6 horas.



Útiles de aplicación:
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	750 ML	4 L
228-0910	Blanco		
228-0927	Amarillo medio		
228-0938	Rojo carruajes		
228-0930	Rojo bermellón		
228-0942	Azul luminoso		
228-0595	Verde carruaje		
228-0955	Verde hierba		
228-0600	Gris perla		
228-8011	Pardo RAL 8011		
228-0980	Negro		

ESMALTES ANTIOXIDANTES

HISPADUAL

Esmalte antioxidante de excelente calidad basado en resinas alcidicas modificadas con buen poder anticorrosivo, se puede aplicar directamente sobre el hierro, sin necesidad de imprimación.



Aspecto:
Brillante.



Dilución:
Disolvente industrial,
Refª.003-151.



Rendimiento:
10-12 m²/L/capa.



Secado al tacto:
2 horas.



Repintado:
18 horas.



Útiles de aplicación:
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	750 ML.	4 L
311-100	Blanco		
311-800	Negro		
311-420	Azul luminoso		
311-595	Verde carruaje		
311-300	Rojo bermellón		
311-600	Gris Perla 509		

ESMALTES FORJA

HISPAMIC FORJA

Esmalte sintético antioxidante con aspecto decorativo forja, debido a su pigmentación con elevado contenido en óxido de hierro micaceo. Formulada para ser apta para aplicar directamente sobre hierro y acero, presentando gran adherencia y elevada impermeabilidad. Indicada para el pintado de mobiliario urbano, postes eléctricos, balcones, verjas, etc.



Aspecto:
Mate.



Dilución:
Disolvente sintético
lento, Refª.004-001.



Rendimiento:
9-11 m²/L/capa.



Secado al tacto:
4 horas.



Repintado:
8 horas.



Útiles de aplicación:
Brocha, rodillo o pistola.


Ref.	Producto	750 ML.	4 L
626-315	Rojo óxido 215		
626-540	Verde bronce 216		
626-615	Gris acero		
626-801	Negro		

ESMALTES METALIZADOS

ESMALTE METALIZADO

Esmalte sintético de elevada calidad formulado con resinas alcídicas pigmentadas con pasta de aluminio, lo que proporciona el aspecto metalizado. Utilizado para la decoración de todo tipo de elementos metálicos. Rápido secado y resistencia en ambientes agresivos.


 **Aspecto:**
Metalizados.

 **Dilución:**
Disolvente industrial,
Ref^o.003-151.

 **Rendimiento:**
14-15 m²/L/capa.

 **Secado al tacto:**
45 minutos.

 **Repintado:**
6 horas.

 **Útiles de aplicación:**
Pistola.


Ref.	Producto	750 ML.	4 L
607-003	Esmalte metalizado s/r RAL 9006		
607-006	Esmalte metalizado s/r RAL 9007		


PINTURAS ANTICALÓRICAS


PINTURA ANTICALÓRICA

Pinturas basadas en resinas de silicona y con pigmentación especial resistentes a las altas temperaturas. Ideal para proteger y decorar estufas, chimeneas, carcasas de motor, tubos de escape, maquinaria...

 **Aspecto:**
Mate.

 **Dilución:**
Disolvente industrial,
Ref^o.003-151.

 **Rendimiento:**
12-14 m²/L/capa.

 **Secado al tacto:**
1 hora.

 **Repintado:**
6 horas.

 **Útiles de aplicación:**
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	750 ML.	4 L
722-805	Pintura anticalórica 300°C negra		
722-820H	Pintura anticalórica 600°C negra		