

## PINTURAS PLÁSTICAS

### PLASTIMER BLANCO

Pintura plástica mate con buena relación precio-cubrición-blancura. Buen anclaje y alta transpirabilidad.



**Aspecto:**  
Mate.



**Dilución:**  
Agua.



**Rendimiento:**  
4-6 m<sup>2</sup>/L/capa.



**Secado al tacto:**  
1 hora.



**Repintado:**  
5-6 horas.



**Útiles de aplicación:**  
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	15 L
Z271-100	Plastimer blanco	

### HISPAPLAST

Pintura plástica formulada en base a emulsiones, acrílicas y vinílicas. Buena cubrición y excelente blancura. Resistencia a la intemperie. Bajo salpicado y gran facilidad de aplicación a brocha.



**Aspecto:**  
Mate.



**Dilución:**  
Agua.



**Rendimiento:**  
6-8 m<sup>2</sup>/L/capa.



**Secado al tacto:**  
45 minutos.



**Repintado:**  
5-6 horas.



**Útiles de aplicación:**  
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	4 L	15 L
Z271-910	Hisplast blanco		

(\* Disponible colores carta EUROTREND. Consultar precios al departamento comercial).

## HISPAFIX BLANCO

Pintura acrílica mate de gran blancura y alto poder cubriente. Ecológica, no conteniendo disolvente ni amoníaco. Antimoho y totalmente lavable.



**Aspecto:**  
Mate.



**Dilución:**  
Agua.



**Rendimiento:**  
10-12 m<sup>2</sup>/L/capa.



**Secado al tacto:**  
45 minutos.



**Repintado:**  
5-6 horas.



**Útiles de aplicación:**  
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	15 L
Z272-910	Hispafix blanco	

## REVESTIMIENTOS FACHADAS

Al Agua

## HISPABAX BLANCO

Revestimiento liso mate al agua en base a emulsiones acrílicas vinílicas, con alto poder de cubrición y buena lavabilidad. Buena resistencia al frote húmedo. Propiedades anticarbonatación y permeable al vapor.



**Aspecto:**  
Mate.



**Dilución:**  
Agua.



**Rendimiento:**  
10-12 m<sup>2</sup>/L/capa.



**Secado al tacto:**  
30 minutos.



**Repintado:**  
4-5 horas.



**Útiles de aplicación:**  
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	15 L
Z280-101	Hispafox blanco	

# PINTURAS PLÁSTICAS Y REVESTIMIENTOS

## DECOCRIL

Revestimiento hidrófugo formulado con emulsiones acrílicas base agua. Alta impermeabilidad, transpirabilidad y permeable al vapor de agua. Totalmente lavable y antimoho.



**Aspecto:**  
Mate.



**Dilución:**  
Agua.



**Rendimiento:**  
10-12 m<sup>2</sup>/L/capa.



**Secado al tacto:**  
45 minutos.



**Repintado:**  
3 horas.



**Útiles de aplicación:**  
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	4 L	15 L
Z276-910	Decocril blanco		
-	Decocril colores: Hueso, crema, trigo, ocre, ladrillo, rojo óxido, tabaco, negro.		
-	Decocril colores: Anil, azul, verde frontón, verde irlandés.		

## HISPACRIL

Revestimiento liso satinado al agua en base a emulsiones acrílicas, de excelente blancura y elevada cubrición. Muy buena resistencia a la intemperie.



**Aspecto:**  
Satinado.



**Dilución:**  
Agua.



**Rendimiento:**  
12-14 m<sup>2</sup>/L/capa.



**Secado al tacto:**  
30 minutos.



**Repintado:**  
3 horas.



**Útiles de aplicación:**  
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	4 L	15 L
276-101	Hispracril blanco		

(\*Disponible en colores. Consultar precios al departamento comercial).

Al Disolvente

## HISPALITE FACHADAS BLANCO

Revestimiento para fachadas a base de resinas pliolite, con excelente protección contra la carbonatación del hormigón y elevada resistencia al agua y agentes atmosféricos. No amarillea. Transpirable al vapor de agua.



**Aspecto:**  
Semimate.



**Dilución:**  
Disolvente industrial,  
Refª.003-151.



**Rendimiento:**  
8-10 m<sup>2</sup>/L/capa.



**Secado al tacto:**  
1 hora.



**Repintado:**  
4-5 horas.



**Útiles de aplicación:**  
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	20 L
411-102	Hispalite fachadas blanco	