

IMPERMEABILIZANTES, HIDROFUGANTES Y SELLADORAS

IMPERMEABILIZANTES

HISPALASTER

Recubrimiento elástico impermeabilizante formulado con resinas acrílicas en base agua. Su aplicación está recomendada para paramentos verticales y horizontales, para evitar posibles filtraciones de agua.



Aspecto:
Satinado.



Dilución:
Agua.



Rendimiento:
3-5 m²/L/capa.



Secado al tacto:
1 hora.



Repintado:
8 horas.



Útiles de aplicación:
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	4 L	15 L
277-100	Blanco		
277-321	Rojo teja		
277-600	Gris		

HIDROFUGANTES

HIDROFUGANTE AL AGUA

Producto compuesto por una sal de silicona soluble en agua, que aplicado sobre piedra ú hormigón por acción del CO₂ del aire, forma un polisiloxano insoluble e hidrófobo. Fácil penetración y transpirable. No forma película y por tanto no oscurece la superficie.



Aspecto:
Incoloro.



Dilución:
Agua.



Rendimiento:
5-6 m²/L/capa.



Secado al tacto:
20 minutos.



Repintado:
1 hora.



Útiles de aplicación:
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	4 L	15 L
992-700	Hidrofugante agua		

K-TION HIDROFUGANTE

Disolución en disolvente orgánico de polisiloxanos que reaccionan con los sustratos minerales formando una superficie hidrófuga. Elevada penetración y permeable al vapor de agua. Retrasa la aparición de moho, musgo, etc., producidos por efecto de la humedad. No modifica el aspecto del sustrato.



Aspecto:
Incoloro.



Dilución:
Al uso.



Rendimiento:
5-6 m²/L/capa.



Secado al tacto:
20 minutos.



Repintado:
1 hora.



Útiles de aplicación:
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	4 L	25 L
000-937	K-tion hidrofugante		

SELLADORAS

Al Disolvente

HISPALITE

Barniz sellador hidrófugo al disolvente, basado en copolímeros sintéticos acrílicos de alto peso molecular-resina de pliolite. Protección anticarbonatación del hormigón. Actúa como ligante de partículas sueltas y facilita la adherencia de pinturas posteriores. Elevado efecto barrera frente al agua y el CO2.



Aspecto:
Incoloro.



Dilución:
Al uso.



Rendimiento:
5-6 m²/L/capa.



Secado al tacto:
20 minutos.



Repintado:
1 hora.



Útiles de aplicación:
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	4 L	20 L
411-000	Barniz hispalite		

SELLADORA OLEOSINTÉTICA

Selladora blanca basada en resinas sintéticas, especialmente formulada para la cubrición de las manchas producidas por la humedad, suciedad, humo, nicotinas, ..



Aspecto:
Mate blanco.



Dilución:
Disolvente industrial,
Ref^o.003-151.



Rendimiento:
11-13 m²/L/capa.



Secado al tacto:
1 hora.



Repintado:
5-6 horas.



Útiles de aplicación:
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	750 ML	4 L
400-109	Selladora oleosintética blanca		

IMPERMEABILIZANTES, HIDROFUGANTES Y SELLADORAS

Al Agua

HIDROSELLADORA

Selladora al agua tixotrópica basada en copolímeros sintéticos de alto peso molecular dispersos en agua. Dedicado para la aplicación sobre techos y paredes para tapar todo tipo de manchas. Elevada cubrición.

 **Aspecto:**
Mate blanco.

 **Dilución:**
Agua.

 **Rendimiento:**
12-14 m²/L/capa.

 **Secado al tacto:**
1 hora.

 **Repintado:**
5-6 horas.

 **Útiles de aplicación:**
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	750 ML	4 L
200-109	Hidroselladora blanca		

PLASTISELL

Fijador y endurecedor al agua. Utilizado como sellador de superficies de hormigón, yeso, escayolas, etc..Fácil aplicación y gran capacidad de penetración en el soporte. Fija y mejora el soporte para posteriormente conseguir un mayor rendimiento a la pintura de acabado.

 **Aspecto:**
Incoloro.

 **Dilución:**
Agua.

 **Rendimiento:**
5-10 m²/L/capa según dilución y soporte.

 **Secado al tacto:**
1 hora.

 **Repintado:**
2 horas.

 **Útiles de aplicación:**
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	4 L	15 L
270-000	Plastisell al agua		