

SUELOS

CLOROCAUCHO SUELOS

PRONAMER SUELOS

Pintura de acabado basada en resinas de clorocaucho, adecuada para el pintado de interiores de suelos de hormigón, morteros de cemento, etc., para garajes, naves, parkings y cualquier zona de tráfico ligero ó medio y que no requiera resistencia química.

 **Aspecto:**
Mate sedoso.

 **Dilución:**
Disolvente industrial,
Refª.003-151.

 **Rendimiento:**
9-11 m²/L/capa.

 **Secado al tacto:**
30 minutos.

 **Repintado:**
8 horas.

 **Útiles de aplicación:**
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	750 ML	4 L
797332	Rojo		
797552	Verde		
797636	Gris		

SUELOS

Carta de colores Pronamer suelos (*Los colores son orientativos)



797332

Pronamer suelos rojo



797552

Pronamer suelos verde



797636

Pronamer suelos gris

ACRÍLICA SUELOS

PISTAMER

Recubrimiento acrílico permeable indicado para el pintado sobre paramentos de hormigón, cemento y aglomerados asfálticos. Indicado para su aplicación en suelos de pistas deportivas, canchas de frontón y padel, almacenes, oficinas. Uso interior-externo.



Aspecto:
Semi mate



Dilución:
Agua



Rendimiento:
8-10 m²/L/capa.



Secado al tacto:
1 hora.



Repintado:
8 horas.



Útiles de aplicación:
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	4 L	15 L
272-321	Rojo		
272-559	Verde frontón		
272-604	Gris RAL 7001		

Carta de colores Pistamer (*Los colores son orientativos)



272-321

Pistamer rojo



272-559

Pistamer verde frontón



272-604

Pistamer gris RAL 7001

EPOXIMER SUELOS

EPOXIMER

Pintura de acabado epoxi base disolvente (2 componentes), ideal para el pintado interior de suelos de hormigón, cemento y otros derivados. Adecuado para aplicar en garajes, talleres, parkings, etc., que necesitan gran resistencia a la abrasión y resistencia química a los vertidos de grasas, aceites y suciedad en general. En caso de superficies "sin pintar" se recomienda la utilización previa de n/Ref^o.289-0006, BARNIZ SELLADOR EPOXIMER, para sellar y dar dureza y anclaje , antes de la aplicación del producto final.

 **Aspecto:**
Satinado
sedoso

 **Dilución:**
Disolvente epoxi,
Ref^o.003-160

 **Rendimiento:**
10-12 m²/L/capa.

 **Secado al tacto:**
3 horas.

 **Repintado:**
6 horas.

 **Útiles de aplicación:**
Brocha, rodillo o pistola.

Ref.	Producto	4 L	1 L	5 L
289-0006	Barniz sellador epoximer			
289-0307	Rojo inglés			
289-7001	Gris RAL 7001			
289-6559	Verde acebo			
952-016	Catalizador E.S.			

Carta de colores EPOXIMER (*Los colores son orientativos)



289-0307
Epoximer suelos
rojo inglés



289-7001
Epoximer suelos gris
RAL 7001



289-6559
Epoximer suelos
verde acebo